



Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 62 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

VLASTNOSTI

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám nahoře otevřený
- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám s otvory pro umístění soupravy pro kotvení do stěny Geberit Duofix pro instalační prvky s nahoře otevřeným rámem
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou

- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Přípojovací koleno k montáži bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektriny

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Výškově nastavitelný	Ne

ROZSAH DODÁVKY

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, z pěnového polystyrenu
- 2 stavitelné úchytky
- Přípojovací souprava pro WC, \varnothing 90 mm
- Přípojovací koleno 90° z PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přechodka z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Souprava vzpěr Geberit pro WC keramiké mísy s malou opěrnou plochou
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, s příčným zásuvným nosníkem

<i>Pol. č.</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>
111.153.00.1	50	112	12